



FICHA TÉCNICA / SPEC SHEET
CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO CACHUCHA
HARD HAT CAP STYLE

WW-2002VK
TIPO I / TYPE I

CLASE / CLASS: "E"



SUSPENSIÓN TEXTIL
TEXTILE SUSPENSION



Canal de caída de agua.
Drain guide.

Resistente a impactos de
caída vertical.
Top impact resistant.



Botagua.
Brim with drain guide.



Ranuras para orejeras.
Slots for cap-mounted earmuffs.



Empaque / Packaging.




Suspensión de 4 puntos.
Con dubetina para dar
mayor confort.
4-point suspension with
breathable brow-pad.



Broche de intervalos.
Interval adjustment.



Ojillos para barboquejo.
Hooks for chin strap.



FUNCIÓN

Diseñado para proteger la cabeza de daños ocasionados por la caída de objetos, golpearse con otros objetos, escombros, lluvia y choques eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

- Casco de seguridad Tipo I, Clase "E" (dieléctrico), resistente a más de 20,000 Volts.
- Concha plástica de 98.5% polietileno y 1.5% pigmento con base de polietileno.
- Suspensión textil (Nylon 19 mm) de 4 puntos.
- Cojinete de foam lavable y reemplazable, que absorbe la sudoración.
- Ajuste de intervalos.
- Color: Verde.

VENTAJAS

- Diseño de broche con intervalos muy pequeños para un mejor ajuste.
- Nuevo diseño de nuquera que asegura que el porte del casco permanezca fijo y ajustado sin caerse.
- La suspensión textil, cuenta con un tafilete plástico que al embonarse con la suspensión funge como un amortiguador para la protección ante impactos.
- Todos los puntos de la suspensión cuentan con un refuerzo adicional en la parte interna de la misma.
- Cuenta con canal guía que lleva el agua de lluvia hacia la parte frontal del casco.
- Diseñado para permitir la ventilación interna por sus partes laterales, frontales y transversales de la suspensión.
- Cojinete de foam reemplazable, que absorbe la sudoración. Es lavable, ayudando a evitar la acumulación de malos olores y suciedad, para una mejor comodidad e higiene.
- Cuenta con ranuras universales para orejeras o protectores faciales adaptables al casco, las cuales están despegadas de la concha para una rápida colocación y desconexión de las mismas.
- Disponible en 12 colores distintos.

NORMATIVIDAD

- NOM-115-STPS-2009.
- ANSI/ISEA Z89.1-2009.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación, industria pesada y liviana, petroquímica, minería, forestal y servicios públicos.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 cascos.

FUNCTION

Designed to protect the head from injuries due to falling objects, impacts with other objects, debris, rain, and electric shock.

FEATURES

- Hard hat Type I top impact resistance, Class "E": Dielectric protection up to 20,000 Volts.
- Shell material: 98.5% polyethylene and 1.5% polyethylene-based pigment.
- 4-point textile suspension (Nylon 19 mm).
- Cushioned and breathable brow-pad; easily removable, washable and replaceable.
- Interval adjustment.
- Color: Green.

HIGHLIGHTS

- Design with small intervals adjustment for a better fit.
- The textile suspension, has an engineering design that dissipates impacts better.
- All the points of the suspension have an additional reinforcement in the internal part of it.
- With drain guide that carries the rainwater to the front of the hard hat.
- Designed to allow internal ventilation through its lateral, frontal and transverse parts of the suspension.
- Cushioned and breathable brow-pad; easily removable, washable and replaceable.
- Slots for cap-mounted earmuffs and other PPE accessories.
- Hooks for chin strap.
- Available in 12 different colors.

STANDARDS

- ANSI/ISEA Z89.1-2009.
- NOM-115-STPS-2009.

APLICACIONES

The product is designed for use in Construction, General Industry, Oil & Gas, Utilities, Mining, recommended for: Confined Space, Working at Heights and Welding.

PACKING

- PACKAGE: Plastic bag.
- MASTER BOX: 40 pieces.